



# TECHNISCHES DATENBLATT

## BOSTON LANDHAUSDIELE EICHE

Rohoptik & XL Rohoptik / Lightwhite & XL Lightwhite

### DIMENSION

• Länge:	1.860 mm	1.900 mm	2.200 mm
• Breite:	189 mm	189 mm	260 mm
• Stärke:	15 mm	15 mm	15 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.  
Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

Aica Aibon P-4405  
oder gleichwertig

### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und  
stirnseitiges Clicsystem

### HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

### VERPACKUNG

• <b>Paket:</b>	8/6 Stück	8/2,81 m <sup>2</sup>	8/2,87 m <sup>2</sup>	6/3,43 m <sup>2</sup>
• <b>Palette:</b>	40 Pakete	112,40 m <sup>2</sup>	114,80 m <sup>2</sup>	137,20 m <sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.  
Bitte Verlegeanleitung beachten.