



# TECHNISCHES DATENBLATT

## EURO LANDHAUSDIELE EICHE 5G

### DIMENSION

- **Länge:** 2.230 mm
- **Breite:** 194 mm
- **Stärke:** 14 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 8 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

*Leichte Fase längs & stirnseitig*



### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acrylackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.  
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 Fuller  
oder gleichwertig

### VERBINDUNG

5G Loc

### HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

EU

### VERPACKUNG

- **Paket:** 7 Stück 3,03 m<sup>2</sup>
- **Palette:** 40 Pakete 121,20 m<sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.  
Bitte Verlegeanleitung beachten.