

# TECHNISCHES DATENBLATT

## EURO SCHIFFSBODEN

### DIMENSION

- **Länge:** 2.200 mm
- **Breite:** 204mm
- **Stärke:** 14 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 8 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.  
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 Fuller  
oder gleichwertig

### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges  
Clicksystem

### HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

EU

### VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Dielen/3,59 m<sup>2</sup>
- **Palette:** 35 Pakete/125,65 m<sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.