



TECHNISCHES DATENBLATT

EURO LANDHAUSDIELE EICHE 5G

DIMENSION

- **Länge:** 2.230 mm
- **Breite:** 194 mm
- **Stärke:** 14 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 8 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

Leichte Fase längs & stirnseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 Fuller
oder gleichwertig

VERBINDUNG

5G Loc

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

EU

VERPACKUNG

- **Paket:** 7 Stück 3,03 m²
- **Palette:** 40 Pakete 121,20 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.

Bitte Verlegeanleitung beachten.